

ミスミ

お買得

ワイヤー放電加工機用ロングライフフィルター回収タイプ



1パック単位 2本入

型番	タイプ	適用メーカー	外径	内径	高さ	カプラ	精度(μm相当)	適用機種(参考)	￥通常単価 1~2パック
RL-WFLM	E	三菱電機	340	—	300	センターカプラ	3μm	CX(10, 20), FX(10, 20, 10K, 20K, 30K), FA(10, 20, 30, 10P, 20P) RA90, QA(10, 20), PX05, FA(10VS, 20VS, 10PS, 20PS)	24,000
RL-WFLSD	D	ソディック		45		無		A(350, 350S, 350W, 350SS, 350SSW, 300W, 320D, 500, 500W, 530D) A(600W, 650, 750, 750W, 1000, 1000W), BF(250, 275, 280L, 320L), AQ(325L, 327L, 350L, 360L, 535L, 537L, 550L, 600, 700, 750L), AX350L, EXL100L	25,000
RL-WFLF	B	ファナック	—	センターカプラ	MODEL(O, P, Q, R, S, V), TAPECUT(W0, W1, W2, W3, W4) α-(0B, 1B, 0C, 1C)	25,000			
RL-WFLMF	C	牧野フライス	—	—	α-(0iB, 0iC, 0iE, 1iB, 1iC, 0PiB, 0PiC, 1iD)	24,000			
RL-WFLH	E	日立精工	—	—	U(32, 53, 32K, 53K, 32i, 53i, 32j, 86), EC(32, 64), ECQ53, EU64, SP(43, 64), W(32FB, 53FB), UP(32i, 53i), UF53, UPH1	25,000			
RL-WFLSE	C	西部電機	—	—	CUT(203F2, 203R, 254, 254RS, 254RH, 254Y, 354, 354R) CUT(355, 355R, 355RS, 355RH, 355Y) M(350S, 500S, 750S)	25,000			

①適用機種ごとの標準仕様品を掲載しています。仕様変更されている場合がありますので、必ず圧力方式・寸法等をご確認ください。  
 ②センターカプラタイプの場合、機械本体のジョイント側ホースの長さにより取り付けできない場合がございます。  
 ③精度は、あくまで目安としてお使いください(絶対濾過値ではございません)。  
 ④最高使用圧力は、2kg/cm<sup>2</sup>ですので、その時点で速やかに交換してください。  
 ⑤フィルター寿命は、加工内容によって大きく変動することがあります。銅・アルミ等の非鉄金属材料を加工される場合、特に寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。  
 ⑥品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。

必ずお読みください。

- 筐体の貸与(レンタル)について  
本商品は、ステンレス製筐体(筐体)と濾過ユニットからなるフィルターを、ミスミより貸与(レンタル)させていただき、一部レンタル方式の商品です。筐体部分がレンタル対象であり、ご返却が必要です。本商品の価格には、筐体のレンタル代金と濾過ユニットの代金が含まれます。
- 筐体のレンタル期間について  
筐体のレンタル期間はミスミ出荷日から最長12ヵ月とさせていただきます。(おそれいりますが、濾過ユニットを使いきっていない場合にも、12ヵ月を経過した場合にはご返却をお願い致します)。なお、本商品の設置場所をお届け先から変更される場合は、ミスミにご連絡ください。お客様から第三者へ筐体の譲渡、再貸与をすることは禁止とさせていただきます。
- 筐体の返却について  
筐体は、使用済み濾過ユニットがセットされたままの状態でご返却下さい。本商品のお届け時は、筐体に濾過ユニットがセットされています。筐体と濾過ユニットを分解しないで下さい。筐体のご返却の際は、本商品に同梱されている送り状(着払い)を段ボール上面に貼付いただき、指定の宅配業者にてミスミフィルター回収センターにご返却下さい。
- 筐体の破損・紛失について  
本商品のご使用中にお客様が故意または過失により筐体を破損・紛失された場合は、筐体の修理費用または再調達費用(上限3万円/本)をお客様にご負担いただきます。

**本商品は、上記の事項をご承諾いただいたうえでご注文ください。**

●使用済みフィルターについて

- 使用済みフィルターはリサイクル再利用いたしますので、ご返却をお願いいたします。無料にて回収いたします。
- お使いになったフィルターは、水漏れのないように乾燥させた後、納品時の梱包箱に収納してください。
- 出荷時に同梱されている送り状(着払い)を梱包箱に貼付し、指定の宅配業者に回収指示をお願いいたします。
- ①お届けする商品の筐体は繰返し使用しておりますので、多少のキズ・汚れ・ヘコミなどがある場合がございますがあらかじめご了承下さい。ご使用には問題ございません。

Order 注文例  
Delivery 出荷日

RL-WFLM - E  
型番 タイプ

Price 価格

●数量スライド価格(☉1円未満切捨て)  
数量 1~2 3~4 5~9 10~19 20~ お見積り  
値引率 価格表 3% 5% 10%

3 日日出荷

EPOが特長!

- 本商品はステンレス素材の筐体を採用していますので、筐体のリサイクルが可能。廃棄物の発生を抑えた環境配慮型商品です。
- 濾過性能はP.863掲載のロングライフフィルターと同等です。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合は番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ

ワイヤー放電加工機用ロングライフフィルター

センターカブラタイプ



カブラ無しタイプ



■圧力方式：内圧

1パック単位 2本入

型番	タイプ	適用メーカー	外径	内径	高さ	カブラ	精度 (μm相当)	概要・適用機種(参考)	※通常単価 1~2パック
L-WFLM	D	三菱電機	300	-	500	センターカブラ	3μm	DWC-(90, 90S, 110, 110S, 110P)A・B・S・Z・Z-P	42,000
	E							CX(10, 20), FX(10, 20, 10K, 20K, 30K), FA(10, 20, 30, 10P, 20P), RA90, QA(10, 20), PX05, FA(10VS, 20VS, 10PS, 20PS)	22,000
	ES							タイプEに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプEと同じです)	24,000
	F		DWC-(70, 90, 90P, 110, 200)F・G・H・HA・U	20,000					
	FS		DWC-(90, 110)C1・C2, SX(10, 20)	22,000					
L-WFLSD	D	ソディック	300	-	500	センターカブラ	3μm	DWC-(90, 90S, 110, 110S, 110P)A・B・S・Z・Z-P	20,000
	DS							タイプDに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプDと同じです)	25,000
L-WFLF	B	ファナック	340	-	300	無	3μm	MODEL(O, P, Q, R, S, V), TAPECUT(W0, W1, W2, W3, W4) α-(0B, 1B, 0C, 1C, 0iA)	23,000
	BS							タイプBに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプBと同じです)	25,000
	C							α-(0iB, 0iC, 1iB, 1iC, 0PiB, 0PiC, 1iD)	22,000
	CS							タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプCと同じです)	24,000
L-WFLMF	B	牧野フライス	300	-	500	センターカブラ	3μm	EE(3, 6, 6L), EQ5, EH(3, 6), EQH5, EQF5, MUQ32, EC(32, 64) MU43, ECQ53	42,000
	C							U(32, 53, 32K, 53K, 32i, 53i, 32j, 86), EC(32, 64), ECQ53, EU64, SP(43, 64), W(32FB, 53FB), UP(32i, 53i), UF53, UPH1	23,000
	CS							タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプCと同じです)	25,000
L-WFLH	D	日立精工	300	-	500	センターカブラ	3μm	EE(3, 6, 6L), EQ5, EH(3, 6), EQH5, EQF5, MUQ32, EC(32, 64) MU43, ECQ53	20,000
	E							(3, 4, 5, 6, 8)Q, 3HP	42,000
L-WFLSE	B	西部電機	300	-	500	無	3μm	CUT(203F2, 203R, 254, 254RS, 254RH, 254Y, 354, 354R) CUT(355, 355R, 355RS, 355RH, 355Y)	23,000
	C							タイプEに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプEと同じです)	25,000
L-WFLB	B	ブラザー	300	29	250	無	3μm	EW(A5, A5S, A7S), EW(300, 450, 600, 700, 1000)K2 EW-C3, EWP-B3S	42,000
	C							M(350S, 500S, 750S)	23,000
	C		300	29	250	無	3μm	タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプCと同じです)	25,000
	CS							HS(300, 350, 3100, 3600, 5100)	20,000
								タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプCと同じです)	22,000

- ① 適用機種ごとの標準仕様品を掲載しています。仕様変更されている場合がありますので、必ず圧力方式・寸法等をご確認ください。
- ② センターカブラタイプの場合、機械本体のジョイント側ホースの長さにより取り付けできない場合がございます。その際は、P.866のサイドカブラタイプをお求めください。
- ③ 精度は、あくまで目安としてお使いください(絶対濾過値ではございません)。
- ④ 最高使用圧力は、2kg/cm<sup>2</sup>ですので、その時点で速やかに交換してください。
- ⑤ フィルター寿命は、加工内容によって大きく変動することがあります。銅・アルミ等の非鉄金属材を加工される場合、特に寿命が短くなる場合がありますので、ご注意ください。
- ⑥ 品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。



Order 注文例

L-WFLM - F  
型番 タイプ



Price 価格

●数量スライド価格(※1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率		3%	5%	10%	



Delivery 出荷日

3 日日出荷

お見積り

●使用済みフィルターについて

- ① ご使用済みフィルターは回収していません。
- ② ご使用の地域ごとによる産業廃物処理方法に沿ってご廃棄ください。

●EJが特長!

- 濾過材を特殊折り加工することで、濾過面積がノーマルタイプより大幅に増え、ロングライフを実現しました。

ミスミ

ワイヤー放電加工機用フィルター

内圧タイプ



外圧タイプ



1パック単位 2本入

型番	タイプ	適用メーカー	外径	内径	高さ	圧力方式	カブラ	外筒	精度(μm相当)	適用機種(参考)	¥通常単価 1~2パック
WFLM	B	三菱電機	260	29	340	外圧	無	無	5μm	DWC-(70.90.90P.110.200)N	14,740
	C		300		500	内圧			有	3μm	DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U DWC-(90.110)C1・C2
	D		58	内外圧	サイドカブラ	5μm	DWC-(90.90S.110.110S.110P)A・B・S・Z・Z-P	20,900			
WFLSD	A	ソディック	150	33	350	外圧	無	無	5μm	G3A.GOW(3.5).(330.453.654)W.AW(330.453) EPOC(3W.3WS.300.500.600.800)	4,850
	B		260		280	有			3μm	A(350.350S.350W.350SS.500.500W).AW(330.453) AP(200.300.330.450).EPOC(300.500.600.800.1100)	9,040
	C		340	450	内圧	有	3μm	A(350.350S.350W.350SS.350SS.300W.320D.500.500W.530D) A(600W.750W).BF(250.275.280L).AQ750L	19,000		
WFLJ	A	ジャパックス	150	33	350	外圧	無	無	5μm	LS(250.350.500.800.100).L330A.LPA3A.LH3A.LF3A LDM(35.50).EX-P20.LXR(35.50.80.100)	4,850
WFLF	B	ファナック	340	46	450	内圧	有	有	3μm	JL(20.35.55) MODEL(O.P.Q.R.S.V).TAPECUT(W0.W1.W2.W3.W4)	19,000
WFLMF	A	牧野フライス	260	58	280	外圧	サイドカブラ	無	5μm	EC-(3040.3141.7050.3141S).EC-3025(後期).EA3040	9,040
	B		300		340	内外圧			有	3μm	EE(3.6.6L).EQ5.EH(3.6).EQH5.EQF5.MUQ32.EC(32.64) MU43.ECQ53 H-CUT304(N.P.S.HP).H-CUT406(N.B.P.S) H-CUT203(M.Q) (3.4.5.6.8)Q.3HP
WFLH	B	日立精工	300	46	340	内圧	無	有	3μm		14,970
	C		58	500	内外圧	サイドカブラ	3μm		20,900		
	D								20,900		
WFLHS	A	日立精機	260	46	280	外圧	無	無	5μm	PW500B	9,490
WFLSE	A	西部電機	150	33	350	外圧	無	無	5μm	EW(300.450.600.700.1000)K1.EWP(300A.300B) EW(25.30N.35.250.400.600).EW(300.400.600.1000)F	4,850
	B		300		58	500	内外圧	サイドカブラ	有	3μm	EW(A5.A5S.A7S).EW(300.450.600.700.1000)K2 EW-C3.EWP-B3S
WFLB	B	ブラザー	260	29	400	内圧	無	無	5μm	HS(300.350.3100.3600.5100)	17,100
WFLW	A	ワシノ	260	50	400	外圧	無	無	5μm	TW(430.530).FW350	16,640
WFLSH	A	GFアツエ・シャルメー	150	33	360	外圧	無	無	5μm	ROBOFIL(100.200.400.600)	7,650
WFLA	A	GFアツエ・シャルメー	150	33	360	外圧	無	無	5μm	AGIECUT(100D.200D.300D)	7,650

① 適用機種ごとの標準仕様品を掲載しています。仕様変更されている場合がありますので、必ず圧力方式・寸法等をご確認ください。

② 精度は、あくまで目安としてお使いください。(絶対濾過値ではございません)

③ 最高使用圧力は、2kg/cm<sup>2</sup>ですので、その時点で速やかに交換してください。

④ フィルター寿命は、加工内容によって大きく変動することがあります。銅・アルミ等の非鉄金属材料を加工される場合、特に寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。

⑤ 品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。



Order  
注文例

WFLM - D  
型番 タイプ



Delivery  
出荷日

3 日日出荷



Price  
価格

■数量スライド価格(※1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率	価格表	3%	5%	10%	お見積り

●使用済みフィルターについて

① ご使用済みフィルターは回収していません。

② ご使用の地域ごとによる産業廃棄物処理方法に沿ってご廃棄ください。