

銅線専用ケーブルカッターです。スプリングにより刃が常に最大に開くためケーブルをくわえやすく、親指でワンタッチ操作可能な安全ロック付です。大きくて軽量のプレス式グリップ採用。




HCC-60


ハンディケーブルカッター

HANDY CABLE CUTTER

製品番号	寸法 (mm)		梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	T	L	(通常)	(店飾)		
HCC-22	10	167	6	6	235	¥ 2,665
HCC-38	12	203	6	6	315	¥ 2,890
HCC-60	12	227	6	6	405	¥ 4,505



使用例




電力配線用ケーブルを切断する工具です。精度の高い加工と組み立てにより、シャープな切れ味を実現。細くて切断しにくい線も切断可能です。刃先がワイドに開き使用範囲も広がります。



HCC-240

製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	T	L			
HCC-240	15	240	6	445	¥ 5,785



〈切断線種類〉

600V建築物・設備配線用電線						
	IV	VVR (SV)	CV	VVF (VA)	VVF (VA)	
	絶縁体 (ビニル) (単芯)	押えテープ 絶縁体 (ビニル) 介在 シース (3芯)	押えテープ 絶縁体 (ポリエチレン) 介在 シース (3芯)	絶縁体 (ビニル) シース (3芯)	シース 絶縁体 (ビニル) 導体 (3芯)	
製品番号	切断可能外径 (mm)	公称断面積 (mm ²)			線径 (mm)	
HCC-22	9.2	22(単芯)	22(単芯)	14(単芯)	2.0(2芯)	1.6(2芯)~1.0(3芯)
HCC-38	11.4	38(単芯)	38(単芯)~2.0(3芯)	22(単芯)~2.0(3芯)	3.5(2芯)	2.0(2芯)~1.2(3芯)
HCC-60	13.6	60(単芯)	60(単芯)~3.5(3芯)	38(単芯)~5.5(3芯)	5.5(2芯)~2.0(3芯)	3.2(2芯)~2.0(3芯)
HCC-240	13.6	60(単芯)	60(単芯)~3.5(3芯)	38(単芯)~5.5(3芯)	5.5(2芯)~2.0(3芯)	3.2(2芯)~2.0(3芯)

移動機械用ケーブル (キャブタイヤ)
WCT
セパレータ 絶縁体 (天然ゴム) 導体
公称断面積 (mm ²)
14
22
38
38

新開発のオリジナルリンク機構を採用し、切断に要する力を当社比約25%カットしました。グリップはソフトタッチで握りやすいエラストマー製。




KCC-250

強力ケーブルカッター

CABLE CUTTER

製品番号	切断線種類：切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	L			
KCC-250	軟銅線:25.5 (IV250 以下)	80	598	1	2,200	¥ 19,400




ミニカッター

MINI CUTTER

製品番号	切断線種類: 切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		L				
★ MCS-200	軟鋼線: 4.0	215		6	275	¥2,080
MCH-200	硬鋼線: 2.0 / 軟鋼線: 4.0	210		6	270	¥2,825

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。



警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

注意 CAUTION

- 鋼心アルミより線 (ACSR)、ピアノ線は切断できません。
Do not cut aluminum conductor steel-reinforced cable (ACSR), and piano wire.

軟鋼線 (鉄線) や硬鋼線を切断する工具です。刃部は特殊鋼で最適な熱処理により切れ味・耐久性は抜群です。刃部の閉じ幅調整はストッパーボルトにより簡単にできます。グリップ部には特殊樹脂を採用し、連続作業においても楽々作業ができます。




MCS-200

MCH-200

ワイヤーミニカッター

WIRE MINI CUTTER

製品番号	切断線種類: 切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		L				
WMC-150	ステンレス・鋼のワイヤーロープ: 3.0	167		6	210	¥2,825
WMC-200	ステンレス・鋼のワイヤーロープ: 6.0	201		6	340	¥3,685



警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

スチールワイヤー、鉄線等を切断する工具です。刃部は特殊鋼で最適な熱処理により切れ味・耐久性は抜群です。



WMC-150

WMC-200


ラチェットケーブルカッター

RATCHET CABLE CUTTER

製品番号	被覆外径 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		A	H	L	(通常)	(店飾)		
RCC-32	32.0	95	45	230	1	1	520	¥28,860
RCC-42	42.0	120	48	260	1	—	1,170	¥39,610

製品番号	切断可能ケーブル及び公称断面積 (常用)					最大
	CV 線単芯	CV 線3芯	IV 線単芯	VVR 線単芯	VVR 線3芯	CV 線単芯
RCC-32	250mm ²	60mm ²	325mm ²	325mm ²	50mm ²	325mm ²
RCC-42	400mm ²	100mm ²	500mm ²	500mm ²	100mm ²	500mm ²

●取扱説明書付



一般電気工事、変電設備工事などで使用する配電用電力ケーブル (軟鋼線600Vまで) を切断する工具です。ラチェット機構の採用で手動式では切断が困難であったCVケーブルの切断を可能にしました。

小型・軽量のため、油圧カッターなどが使用できない狭い箇所での使用に最適です。



RCC-42

危険 DANGER

- ラチェットケーブルカッターは通電中のケーブル (活線) には使用しないでください。
Do not use ratchet cable cutter to cut live line.

注意 CAUTION

- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
Please read instruction manual carefully before use.

■主なケーブル断面



IV・VVR 単芯



CV 単芯



CV・VVR3 芯

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーテール
電動ワイヤ
シヤトルコン

建方1番

シヤレンチ

ナットランナー
シヤランナー
Uリブランナー

トルシヤット

NCTトルコン
フリードリク
トルクレンチ
トルクレンチ
反力座金レンチ

その他